



GAS OUT
 1/2" SWAGELOK
 Ar/H2 IN
 1/4" SWAGELOK
 Ar/H2 VENT
 3/8" SWAGELOK
 VACUUM
 3/8" SWAGELOK
 GAS IN
 1/2" SWAGELOK

電源 AC100V±10% 15A 2Pコンセントプラグ 1箇所
 使用ガス 循環用 N2 または Ar
 再生用 Ar 97~95% / H2 3~5% 0.1MPa(G)
 再生用ポンプ 油回転真空ポンプ
 排気速度50L/min程度 到達圧力1Pa程度

グローブボックス精製処理能力

	O2	H2O
GBJV065	1PPM	5PPM
GBJV080	1PPM	5PPM
GBJV100	1PPM	5PPM

* プチルグローブ使用時
 * グローブボックス内为空の状態のデータとなります
 * 保証値ではありません

MATERIAL	株式会社 グローブボックス・ジャパン			
FACE DISP.	TITLE 不活性ガス循環精製装置		MODEL GBJPWS3L	
DATE 2014・07・25	総組立部		外観図	
APPD. 承認 SUZUKI	CHECK 検図 SUZUKI	DESIGN 設計 SUZUKI	DRAW 製図 SUZUKI	DWG No. S007-00A001A-2
				SCALE 1/10