

真空型グローブボックス GBJV050 製品仕様書

製品概要

本製品は、メインボックス、パスボックス共に真空ガス置換出来るタイプのグローブボックスです。ガス置換用操作バブルは、パネルに集中配置されています。ボックス内での手作業中は、フットスイッチ式内圧調整器を使用することにより、微妙な内圧も制御出来ます。電流導入端子、予備ポートが標準で装備されています。

1. 仕様

- ・ ガス供給口 1/4 インチ SWAGELOK
- ・ ガス排気口 3/8 インチ SWAGELOK
- ・ グローブポート 2 か所 カフスサイズ 6 インチ
- ・ 内圧調整器 フットスイッチ式 供給／排気
- ・ メインボックス蛍光灯 無

2. 材質

- ・ メインボックス ステンレス SUS304
- ・ パスボックス ステンレス SUS304
- ・ 窓 強化ガラス
- ・ 配管 ステンレス SUS304
- ・ 継手・圧力計 ステンレス／真鍮
- ・ 処理 内面 酸洗 外面 アクリルウレタン樹脂系塗装

3. 寸法(全て外寸)

- ・ 外形寸法 幅 780mm 奥行き 540mm 高さ 440mm 概算重量 50kg
- ・ メインボックス 幅 500mm 奥行き 350mm 高さ 330mm
- ・ パスボックス φ 130mm 長さ 150mm

4. 電源電圧

- ・ 内圧調整器用 AC100V±10% 1A
- ・ メインボックス内部導入用電流導入端子 2 個標準装備

5. 備考

- ・ 電流導入端子最大定格 AC100V 15A
- ・ 本体予備ポート Rc3/8 2 か所
- ・ 本仕様内容は改良のため予告なく変更する事があります