



電源 AC100V±10% 10A 2Pコンセントプラグ 1箇所  
 使用ガス 循環用 N2 または Ar  
 再生用 Ar 97~95% / H2 3~5% 0.1MPa(G)  
 再生用ポンプ 油回転真空ポンプ  
 排気速度50L/min程度 到達圧力1Pa程度

グローブボックス精製処理能力

|         | O2   |
|---------|------|
| GBJV065 | 1PPM |
| GBJV080 | 1PPM |
| GBJV100 | 1PPM |

\* プチルグローブ使用時  
 \* グローブボックス内为空の状態のデータとなります  
 \* 保証値ではありません

|            |                    |           |         |              |          |       |
|------------|--------------------|-----------|---------|--------------|----------|-------|
| MATERIAL   | 株式会社 グローブボックス・ジャパン |           |         |              | DWG No.  | SCALE |
| FACE DISP. |                    |           |         |              |          |       |
| DATE       | 不活性ガス循環精製装置        |           |         |              | MODEL    | 1/10  |
| 2014・07・25 | 総組立部               |           |         |              | GBJPNS3L |       |
| APPD. 承認   | CHECK 検図           | DESIGN 設計 | DRAW 製図 | 外観図          |          |       |
| SUZUKI     | SUZUKI             | SUZUKI    | SUZUKI  | S009-00A001A |          |       |